

ARMARIO DE SECADO

DC 4

Características y ventajas

- **Construcción flexible que permite que las perchas se deslicen fácilmente hacia adelante a fin de acceder de forma más fácil a las prendas o hacia abajo para conseguir más espacio**
- **Fácil de instalar; el canal de evacuación está conectado al sistema de ventilación y el aire húmedo se transporta fuera de la sala**
- **Todos los componentes eléctricos están situados en la parte superior, haciendo más fácil el mantenimiento**
- **Sistema de colgado extraíble**
- **3 temperaturas: alta, normal, baja**
- **Energéticamente eficiente**
- **Protección contra el sobrecalentamiento**
- **Clasificación IP 24**
- **Conformidad CE**



TIPO		DC 4
Capacidad de carga	kg/lb	4 / 8,8
Capacidad de secado	g/min*	17
Longitud de colgado	m	16
Efecto de calentamiento	kW	1,5
Efecto total	kW	1,535
Consumo energético económico / kg	kWh	0,5
Consumo energético exprés / kg	kWh	0,6
CONEXIONES ELÉCTRICAS		
Conexión eléctrica (estándar)		220-240 V / 50-60 Hz / monofásica
Efecto total	kW	1,535
Elementos calentadores	kW	1,5
CONEXIONES DE AIRE		
Salida del conducto de escape	ø mm	100
Flujo de aire de salida	m ³ /h	45
Caída de presión	máx. Pa	60
Capacidad de eliminación de agua	g/min	17*
NIVEL DE RUIDO		
Nivel de ruido aéreo	dB(A)	60
DIMENSIONES		
Al x An x L	mm	1939 x 595 x 619
DATOS DE EMBALAJE		
Neto	kg	61
Peso bruto (con caja)	kg	65
Volumen del envío	m ³	0,2

* Aplicable a alta velocidad de centrifugado textil.

