

1. Lavadoras extractoras con anclajes

UC20, UC30, UC40, UC60, UC80, UC100

Características y beneficios

- Se reducen el tiempo de secado y se aumenta la producción con la velocidad de extracción de fuerza gravitacional 200
- Diseño más robusto del marco optimizado informáticamente para proporcionar el funcionamiento más silencioso que se ha obtenido nunca
- Panel frontal y superior de acero inoxidable
- Tres opciones diferentes de control (M30, M9 y M4) ofrecen flexibilidad y mejoran la gestión del lavado
- Cojinetes y sellos para cargas pesadas
- Diseño para la rápida resolución de problemas y para facilitar las revisiones
- Dosificador con autolimpieza de 4 compartimentos
- Puerta de carga grande para cargas pesadas
- Funcionamiento con alimentación estándar de la caldera

Opciones

- **Control M30:** existen un total de 30 programas que puede modificar para personalizar el lavado según su necesidades específicas. Entre sus características especiales se incluyen el tiempo restante del ciclo, el llenado con temperatura controlada contador de ciclos y ciclo de prueba para obtener diagnósticos. También ofrece 30 niveles de agua programables para reducir el consumo de agua. Programación sencilla a través del puerto infrarrojo de control.
- **Control M9:** nueve ciclos que se pueden modificar para satisfacer sus exigencias especiales de lavado. Tres niveles de agua y hasta cinco señales de suministro para la dosificación automatizada de los productos químicos de lavado. Contador de ciclos y ciclo de prueba para obtener diagnósticos.
- **Control M4:** control de cuatro ciclos para lavados de ropa ligeramente sucia y para una selección limitada de ropa. Pruebas de diagnóstico limitadas.
- Paneles laterales de acero inoxidable
- Calefacción eléctrica o a vapor opcional



ESPECIFICACIONES		UC20	UC30	UC40	UC60	UC80	UC100
Opción de control		M4, M9, M30	M4, M9, M30	M4, M9, M30	M4, M9, M30	M4, M9, M30	M4, M9, M30
Capacidad, kg (lb)		8 (20)	12 (30)	18 (40)	26 (60)	37 (80)	43 (100)
Anchura total, mm (pulgadas)		660 (26)	737 (29)	778 (30 5/8)	865 (34 1/16)	1054 (41 1/2)	1054 (41 1/2)
Profundidad total, mm (pulgadas)		767 (30 1/4)	878 (34 9/16)	1009 (39 3/4)	1081 (42 9/16)	1308 (51 1/2)	1336 (52 5/8)
Altura total, mm (pulgadas)		1067 (42)	1142 (45)	1199 (47 1/4)	1267 (49 7/8)	1426 (56 3/16)	1426 (56 3/16)
Diámetro del cilindro, mm (pulgadas)		533 (21)	610 (24)	667 (26 1/4)	762 (30)	916 (36)	916 (36)
Profundidad del cilindro, mm (pulgadas)		349 (13 3/4)	406 (16)	514 (20 1/4)	559 (22)	559 (22)	660 (26)
Volumen del cilindro, litros (pies cúbicos)		78.1 (2.76)	118 (4.19)	180 (6.34)	255 (9.0)	354 (12.4)	434 (13 1/2)
Tamaño de la apertura de la puerta, mm (pulgadas)		295 (11 5/8)	364 (14 5/16)	413 (16 1/4)	413 (16 1/4)	470 (18 1/2)	470 (18 1/2)
Distancia de la parte inferior de la puerta al suelo, mm (pulgadas)		365 (14 3/8)	356 (14)	368 (14 1/2)	379 (14 15/16)	455 (17 15/16)	455 (17 15/16)
Conexión del conducto de entrada de agua, mm (pulgadas)		2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)	2 @ 19 (3/4)
Diámetro del desagüe, mm (pulgadas)		1 @ 52 (2)	1 @ 52 (2)	1 @ 76 (3)	1 @ 76 (3)	1 @ 76 (3)	1 @ 76 (3)
Altura del desagüe al suelo, mm (pulgadas)		114 (4 1/2)	114 (4 1/2)	122 (4 13/16)	119 (4 11/16)	145 (5 3/4)	145 (5 3/4)
N.º total de velocidades		6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9	6, 9
Velocidades del cilindro, RPM (fuerza gravitacional)	Suave	37 (0.4)	34 (0.4)	33 (0.4)	31 (0.4)	28 (0.4)	28 (0.4)
	Lavado	51 (.8)	48 (.8)	46 (.8)	43 (.8)	39 (.8)	39 (.8)
	Distribución	92 (2.5)	86 (2.5)	82 (2.5)	77 (2.5)	70 (2.5)	70 (2.5)
	Muy baja	301 (27)	282 (27)	269 (27)	252 (27)	230 (27)	230 (27)
	Baja	518 (80)	485 (80)	464 (80)	434 (80)	396 (80)	396 (80)
	Media	580 (100)	542 (100)	518 (100)	485 (100)	443 (100)	443 (100)
	Alta	648 (120)	606 (120)	579 (120)	542 (120)	495 (120)	495 (120)
	Muy alta	710 (150)	664 (150)	635 (150)	594 (150)	542 (150)	542 (150)
Ultraalta	819 (200)	766 (200)	733 (200)	686 (200)	626 (200)	568 (165)	
Cables de voltaje/ Interruptor, FLA	B	120/60/1	15-12	No procede	No procede	No procede	No procede
	X	200-208/220-240/50/60/3/1/3	15-6 (1 Ph) 15-4 (3 Ph)	15-7 (1 Ph) 15-5 (3 Ph)	15-10 (1 Ph) 15-6 (3 Ph)	15-11 (1 Ph) 15-8 (3 Ph)	20-16 (1 Ph) 15-11 (3 Ph)
	Q	200-208/220-240/50/60/3/3	15-5	15-5	15-6	15-8	15-11
	N	440-480/50/60/3/3	15-4	15-4	15-5	15-6	15-8
	P	380-415/50/60/3/3	15-4	15-4	15-5	15-6	15-8
Dimensiones aproximadas de envío, mm (pulgadas)	Anchura	711 (28)	800 (31 1/2)	876 (32 1/2)	953 (37 1/2)	1118 (44)	1118 (44)
	Profundidad	859 (33 13/16)	973 (38 5/16)	1105 (43 1/2)	1191 (46 15/16)	1384 (54 1/2)	1486 (58 1/2)
	Altura	1229 (48 7/16)	1303 (51 5/16)	1361 (53 5/8)	1430 (56 5/16)	1488 (58 5/8)	1488 (58 5/8)
Consumo del motor, kW (CV)		.75 (1)	.75 (1)	1.7 (2)	2.2 (3)	3.7 (5)	3.7 (5)
Peso neto, kg (lb)		152 (335)	209 (460)	249 (550)	315 (695)	549 (1210)	572 (1260)
Peso de envío, kg (lb)		166 (365)	225 (495)	268 (590)	338 (745)	572 (1260)	594 (1310)
Peso de envío en caja de tablas, kg (lb)		204 (450)	268 (590)	313 (690)	390 (860)	628 (1380) 2	651 (1435)
*Autorizaciones de agencia		c_ETL _{us} , CE	c_ETL _{us} , CE	c_ETL _{us} , CE	c_ETL _{us} , CE	c_ETL _{us} , CE	c_ETL _{us}